

# FABRIC C

## Technical specifications | *Specifiche Tecniche*

### Finishes

A wide range of fabric is available between natural materials and synthetic and artificial textiles fibres, in several colours, to create numbers of combinations. All materials guarantee maximum solidity and high level of comfort.

### Care and maintenance

Regularly follow maintenance and cleaning instructions.

For normal maintenance use often the vacuum cleaner appropriate for fabric with a soft cloth. For deeper cleaning use dry detergent for fabric. Do not use petroleum based cleaners.

### Finiture

E' disponibile un'ampia gamma di tessuti tra materiali naturali e fibre tessili artificiali e sintetiche, in molteplici varianti di colori, per creare combinazioni sempre nuove. Tutti i materiali garantiscono massima resistenza e elevato comfort.






### Cura e manutenzione

Seguire regolarmente le istruzioni di pulizia e manutenzione.

Per una normale pulizia, passare frequentemente l'aspirapolvere apposito per tessuti con panno morbido. Per pulizia approfondita usare un detergente a secco per tessuti. Non usare pulitori a base di petrolio.






### Cat. C | Fabric Chess

Tessuto per imbottiti casa e contract / Fabric for offices, hotels, Institutions, domestic use. Heavy duty.

Composizione / Composition	-	100% Poliestere / 100% Polyester
Peso / Weight	-	730 gr / m <sup>2</sup>
Altezza / Height	-	143 cm
Paese d'origine / Country of origin	-	Italy
Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion	UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 100.000 cicli / cycles Wyzenbeek 140.000 Double Rubs (Cotton duck)
Solidità colori alla luce / Color fastness to light	UNI EN ISO 105-B02	5-6
Stabilità allo sfregamento	-	Secco / Dry: 5
Fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12	Umido / Wet: 5
Resistenza al Pilling / Pilling resistance	UNI EN ISO 12945-2	4
Test ignifughi / Fire Tests	USA NFPA 260 (UFAC) & CAL 117/SE & MVSS 302 BS 5852 / 0 cigarette test	
Norme di manutenzione Cleaning		    

### Cat. C | Fabric Wool

Tessuto per imbottiti casa e contract / Fabric for offices, hotels, Institutions, domestic use.

Composizione / Composition	-	80% Lana - 20% Polyamide / 80% Wool - 20% Polyamide
Peso / Weight	-	440 gr / m <sup>2</sup>
Altezza / Height	-	140 cm
Paese d'origine / Country of origin	-	Italy
Finissaggio / Finish	-	Napped and decated
Tipo tessitura / Type of weave	-	A ratiere / Dobby
Resistenza all'abrasione / Martindale abrasion	UNI EN ISO 12947-12 kpa	Martindale: 80.000 cicli / cycles
Solidità colori alla luce / Color fastness to light	UNI EN ISO 105-B02	5
Resistenza al Pilling / Pilling resistance	UNI EN ISO 1512434-0	3
Norme di manutenzione Cleaning		    

### Cat. C | Fabric Taylor

Tessuto per imbottiti casa e contract / Fabric for offices, hotels, Institutions, domestic use. Sartorial look

Composizione / Composition	-	100% PES
Peso / Weight	-	330 gr / m <sup>2</sup>
Altezza / Height	-	140 cm
Paese d'origine / Country of origin	-	Italy
Resistenza all'abrasione / Martindale abrasion	UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 60.000 cicli / cycles
Solidità colori alla luce / Color fastness to light	UNI EN ISO 105-B02	6/7
Stabilità allo sfregamento	-	Secco / Dry: 4/5
Fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12	Umido / Wet: 4/5
Resistenza al Pilling / Pilling resistance	UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza fuoco / Flamability standards	EN 1021-2 / UNI 9175 CLASSE 1 IM	
Norme di manutenzione Cleaning		